

## CETODRAW SYN 4

### Lubrificante sintetico per deformazione tubi, vergelle e profilati di leghe non ferrose

#### Descrizione

Prodotto totalmente sintetico per operazioni di deformazione con eccellenti caratteristiche in termini di lubrificazione, formazione di residui e sicurezza di utilizzo.

Utilizzato nelle operazioni di trafilatura di tubi in rame e leghe gialle dalle dimensioni intermedie ai tubi capillari.

**CETODRAW SYN 4** è specifico per la lubrificazione interna del mandrino nella prima fase della laminazione. La bassa viscosità, e la polarità degli additivi untuosanti consentono di formare un film uniforme e continuo nell'intera fase di laminazione. La formula sintetica evita fumosità e non lascia residui nelle successive operazioni di finitura e trattamento termico.

#### Vantaggi

- Elevati standard qualitativi in termini di lubrificazione, qualità dei tubi e durata degli utensili
- Minor consumo di lubrificante
- Eccellente brillantezza dei tubi in seguito al trattamento termico in atmosfera inerte
- Maggiore velocità di trafilatura a parità di qualità superficiale e durata degli attrezzi
- Massimo rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

#### Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra i +5 e i +40° C.

Il prodotto se correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a due anni.

Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

#### Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	----	Liquido limpido	LF
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	30	ASTM D 445
Compatibilità con le leghe gialle	---	SI	IP 287

LF: Laboratorio FUCHS

Variazioni di colore non sono da attribuirsi ad una diversa qualità del prodotto

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specificità; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze