

CHAIN GREASE 5 A

Compound adesivo per lubrificazione catene

Descrizione

Il **CHAIN GREASE 5 A** è un prodotto di elevata qualità formulato con basi minerali altamente raffinate ed additivate con agenti addensanti, adesivanti ed antiossidanti. Grazie alla sua particolare composizione risulta essere specifico per la lubrificazione di catene e funi metalliche.

Si *sconsiglia* la miscelazione di grassi di diversa tipologia che possono manifestare incompatibilità reciproca e differente comportamento reologico.

Vantaggi

- Buon potere antiusura
- Buona resistenza all'azione dilavante della'acqua sia calda che fredda
- Elevata resistenza meccanica all'azione di taglio degli organi lubrificati
- Ottima protezione anticorrosiva e antiruggine

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto in imballi originali chiusi in magazzino a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Il prodotto correttamente conservato (nei propri contenitori originali e mai aperti) mantiene le sue caratteristiche inalterate per un periodo di almeno tre anni. Conferire il prodotto al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati in ottemperanza delle norme vigenti.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Colore	---	Ambrato	---
Aspetto	---	Solido omogeneo	---
Gradazione	NLGI	5/6	DIN 51 818
Penetrazione lavorata (60 colpi a 25°C)	mm/10	85÷160	ASTM D 217
Punto di goccia	°C	65/70	ASTM D 556

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

03-2017, Page 1