

ECOCUT HFN 10 LE OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Descrizione

ECOCUT HFN 10 LE è un olio da taglio intero "S" inattivo, costituito da basi minerali paraffiniche altamente raffinate, additivi ad azione antiusura, agenti antiossidanti ed antinebbia.

Applicazione

ECOCUT HFN 10 LE è un prodotto particolarmente indicato per operazioni di rettifica del metallo duro, levigatura e superfinitura di precisione eseguita con listelli abrasive diamantati.

ECOCUT HFN 10 LE è altresì indicato quale lubrificante per mandrino.

Vantaggi

- Esente da PCB/PCT e da composti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni
- Esente da clorocomposti e zincoderivati
- Ottima compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatiti
- Bassa propensione alla formazione di nebbie
- Marcata detergenze e facile decantazione del polverino

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C.

Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Stoccaggi a temperature eccessivamente rigide possono portare a gelificazione del prodotto e momentanea difficoltà nella preparazione delle emulsioni.

Conferire il prodotto esausto al Consorzio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

ECOCUT HFN 10 LE OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Caratteristiche Tipiche

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto		Limpido	L.F.
Colore		L 1,0	L.F.
Densità (15°C)	g/ml	0,850	ASTM D 1298
Viscosità (40°C)	cSt	10	ASTM D445
Infiammabilità (COC)	°C	>155	ASTM D92
Vickers V104-C anello	mg	<120	DIN 51389 p2
Vickers V104-C palette	mg	<30	DIN 51389 p4
FZG	stadio	>12	DIN 51389 p4