

## ECOCUT HFN/I 22 LE OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

### Descrizione

ECOCUT HFN/I 22 LE è un olio da taglio intero "S" inattivo, costituito da basi minerali paraffiniche altamente raffinate, additivi ad azione antiusura, agenti antiossidanti ed antinebbia.

### Applicazione

ECOCUT HFN/I 22 LE è un prodotto particolarmente indicato per operazioni di taglio di media gravosità di AVP, acciai mediamente legati, ghisa e metalli non ferrosi.

### Vantaggi

- Esente da PCB/PCT e da composti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni
- Esente da clorocomposti
- Ottima compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatiti
- Bassa propensione alla formazione di nebbie
- Marcata detergenze e facile decantazione del polverino

### Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C.

Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Stoccaggi a temperature eccessivamente rigide possono portare a gelificazione del prodotto e momentanea difficoltà nella preparazione delle emulsioni.

Conferire il prodotto esausto al Consorzio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

## ECOCUT HFN/I 22 LE OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

### Caratteristiche Tipiche

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto		Limpido	L.F.
Colore		L 1,0	L.F.
Densità (15°C)	g/ml	0,863	ASTM D 1298
Viscosità (40°C)	cSt	21,8	ASTM D445
Infiammabilità (COC)	°C	200	ASTM D92