

ECOCUT MAN 556

Fluido da taglio “chlorfree” per operazioni gravose di maschiatura e filettatura

Descrizione

L'ECOCUT MAN 556 è un prodotto costituito da oli minerali paraffinici altamente raffinati, agenti untuosanti, antiusura e antinebbia. Il prodotto, esente da PCB/PCT e da componenti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni, non è classificato pericoloso ai sensi delle vigenti normative igienico/ambientali.

Applicazione


L'ECOCUT MAN 556 è ideale per operazioni di taglio mediamente gravose su acciai al carbonio e legati, specifico per filettature e maschiature a pettine o a rulli di barre, tubi, viti.

Vantaggi

- Ridottissima evaporazione/nebulizzazione.
- Ottimo potere lubrificante/antiusura/EP
- Elevata qualità delle superfici e massima durata degli utensili.
- Buona protezione antiruggine dei particolari lavorati e della componentistica della macchina.
- Buona compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatiti.
- Assenza di clorocomposti.

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente areato a temperature comprese tra i +5 e i +40° C. Il prodotto correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi. Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.



Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

03-2017, Page 1

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	---	Limpido	Visivo
Colore	---	D 8,0	ASTM D 1500
Densità a 15°C	Kg/m	0,910	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	cSt	75	ASTM D 445
Punto di infiammabilità COC	°C	240	ASTM D 92

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

03-2017, Page 2

FUCHS LUBRIFICANTI SPA
Via Riva, 16
14021 – Buttigliera d'Asti (AT)
Italia

Tel. 011.99.22.811
Fax 011.99.22.857
dacindustria@fuchslubrificanti.it

UNI EN ISO
9001 BS OHSAS

