

## ECOCUT SYNT 15 EP

### Fluido sintetico per Dentatura, Sbarbatura Brocciatura e Foratura profonda su acciaio

#### Descrizione

L' **ECOCUT SYNT 15 EP** è un prodotto a base di esteri sintetici ad elevato potere di taglio additivato con speciali "FRICTION MODIFIER" additivi EP, agenti antiossidanti e antinebbia.

Il prodotto, esente da cloro, oli minerale, PCB/PCT e da componenti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni, non è classificato pericoloso ai sensi delle vigenti normative igienico/ambientali.

#### Applicazione

L' **ECOCUT SYNT 15 EP** è specifico per operazioni gravose di dentatura a creatore e coltello, stozzatura, rettifica di forma, foratura profonda, maschiatura su materiali ferrosi variamente legati.

La sua additivazione lo rende idoneo anche per operazioni di foratura profonda con sistemi BTA e Ejector.

Non è indicato per leghe leggere e leghe gialle.

Il prodotto trova pertanto valida applicazione in sistemi singoli o centralizzati.

#### Vantaggi

- Volatilità estremamente ridotta.
- Permanenti caratteristiche antinebbia dovute all'impiego di additivi notevolmente stabili agli sforzi di taglio
- Marcata detergenza e facile decantazione del polverino.
- Ottima protezione antiruggine dei particolari lavorati e della componentistica della macchina.
- Buona compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatiti.
- Prodotto all'avanguardia per l'igiene e la sicurezza del posto di lavoro.
- Assenza di odori
- Assenza di clorocomposti.

#### Stoccaggio e Smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali, chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra: +5°C e + 40°C.

Se correttamente conservato, il prodotto mantiene invariate le proprie caratteristiche per un periodo di dodici mesi.

Disporre del prodotto esausto, secondo le disposizioni di legge in vigore nel Paese di utilizzo.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

## ECOCUT SYNT 15 EP

**Fluido sintetico per Dentatura, Sbarbatura Brocciatura e Foratura profonda su acciaio**

### *Caratteristiche , proprietà tipiche*

Proprietà	Unità di misura	Valore	Metodo
Aspetto	---	Liquido limpido	L.F.
Colore	---	L 2,0	ASTM D 1500
Densità (20°C)	Kg/l	0,884	ASTM D 1298
Viscosità @ 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	15,5	ASTM D 445
Flash point C.O.C	°C	230	ASTM D 92

L.F= Laboratorio Fuchs

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

03-2017, Page 2

**FUCHS LUBRIFICANTI SPA**  
Via Riva, 16  
14021 – Buttigliera d'Asti (AT)  
Italia

Tel. 011.99.22.811  
Fax 011.99.22.857  
[dacindustria@fuchslubrificanti.it](mailto:dacindustria@fuchslubrificanti.it)