

## ECOFORM 22

### Olio intero semisintetico per stampaggio lamiera

#### Descrizione

L' **ECOFORM 22** è un prodotto a base di oli minerali paraffinici altamente raffinati, untuosanti di origine sintetica, additivi antiusura, agenti antiossidanti e di lavabilità.

#### Applicazioni

Specifico per operazioni, anche severe, di imbutitura lamiera nel settore della pannelleria automobilistica. Il film residuo evidenzia caratteristiche ideali di resistenza agli U.V., potere protettivo, assenza di polimerizzazione, saldabilità, asportabilità anche dopo invecchiamento; di conseguenza, il prodotto gode di importanti omologazioni rilasciate da primarie aziende.

#### Modalità di applicazione

Con sistemi sia manuali sia automatici.  
Si consiglia di applicare il prodotto su superfici asciutte, pulite ed esenti da polvere.

#### Asportazione

Con soluzioni alcaline a 60°C (RENOCLEAN AL 4160) o con solventi a temperatura ambiente o in fase vapore.

#### Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra i +5 e i +40° C.

Il prodotto se correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a due anni.

Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

#### Vantaggi

- Elevata resistenza ai carichi applicati.
- Massima resa degli stampi e ottima qualità delle finiture superficiali.
- Film non fotosensibile, resistente alla polimerizzazione, validamente protettivo e facilmente rimovibile anche dopo medio invecchiamento.
- Assenza di clorocomposti, valida garanzia contro fenomeni ossidativi ed elevati costi di smaltimento delle soluzioni di lavaggio.
- Il film residuo consente operazioni di puntatura e saldatura in continuo.
- Massimo rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

03-2017, Page 1

**FUCHS LUBRIFICANTI SPA**  
Via Riva, 16  
14021 – Buttigliera d'Asti (AT)  
Italia

Tel. 011.99.22.811  
Fax 011.99.22.857  
[dacindustria@fuchslubrificanti.it](mailto:dacindustria@fuchslubrificanti.it)

## ECOFORM 22

### Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
<i>Aspetto</i>	----	<i>Liquido limpido</i>	<i>LF</i>
<i>Colore</i>	----	<i>L 3,5</i>	<i>ASTM D 1500</i>
<i>Densità a 20°C</i>	<i>Kg/l</i>	<i>0,920</i>	<i>ASTM D 1298</i>
<i>Viscosità a 40°C</i>	<i>mm<sup>2</sup>/sec</i>	<i>120</i>	<i>ASTM D 445</i>
<i>Infiammabilità C.O.C.</i>	<i>°C</i>	<i>240</i>	<i>ASTM D 92</i>
<i>Compatibilità con le leghe gialle</i>	---	<i>SI</i>	<i>IP 287</i>

LF: Laboratorio FUCHS

Variazioni di colore non sono da attribuirsi ad una diversa qualità del prodotto

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

03-2017, Page 2

**FUCHS LUBRIFICANTI SPA**  
Via Riva, 16  
14021 – Buttigliera d'Asti (AT)  
Italia

Tel. 011.99.22.811  
Fax 011.99.22.857  
[dacindustria@fuchslubrificanti.it](mailto:dacindustria@fuchslubrificanti.it)