

METALGLIDE SYNT 68

Distaccante sintetico per lingottiere

Descrizione

Il METALGLIEDE SYNT 68 è un agente distaccante per lingottiere costituito da speciali esteri sintetici e privo di additivazioni ed altre sostanze inquinanti.

Il prodotto non contiene zolfo, cloro, fosforo, azoto od altri elementi o composti che possano dare origine a prodotti di decomposizione tossici o nocivi.

Viene usato in sostituzione degli oli vegetali e oli minerali offrendo vantaggi operativi, ecologici ed ambientali.

Applicazioni

Specifico quale distaccante per lingottiere nei processi di colata continua dell'acciaio e delle leghe leggere

Modalità di applicazione

Il prodotto di norma viene pompato in lingottiere in quantità comprese fra i 70 ÷ 100 grammi per tonnellata di metallo colato.

Per un ottimale risultato si consiglia di distribuire il prodotto su tutti i lati della lingottiera

Vantaggi

- Bassa fumosità.
- Elevato punto di infiammabilità
- Eccellente qualità superficiale dei metalli colati
- Elevato potere distaccante
- Buona tenacità del film oleoso

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Il prodotto se correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a due anni.

Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

METALGLIDE SYNT 68

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	----	Liquido	LF
Colore	----	2.0	ASTM D 1500
Densità a 20°C	Kg/l	0,915	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /sec	62	ASTM D 445
Viscosità a 100°C	mm ² /sec	10,5	ASTM D 445
Indice di viscosità	----	>250	ASTM D 2270
Pour Point	°C	-18	ASTM D 97
Infiammabilità C.O.C.	°C	320	ASTM D 92
Acidità in acido oleico	%	<2	LF
Acqua	%	<0,01	LF

LF: Laboratorio FUCHS

Variazioni di colore non sono da attribuirsi ad una diversa qualità del prodotto

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze