

## PLANTOCUT 10 PLUS

### Fluido da taglio Sintetico per rettifica ed affilatura utensili

#### Descrizione

Il **PLANTOCUT 10 PLUS** è un prodotto a base di esteri sintetici, additivi antiusura particolarmente selezionati ed inattivi nei confronti del rame. Il formulato, totalmente esente da olio minerale e da clorocomposti, è biodegradabile oltre il 90% (secondo CEC-L-33-T-93).

#### Applicazioni

Il **PLANTOCUT 10 PLUS** è raccomandato per operazioni di rettifica dal pieno di frese e di creatori in acciaio super rapido e metallo duro con CBN, di affilatura, di rettifica ingranaggi, di rettifica filetti, di rettifica di forma in genere.

Il **PLANTOCUT 10 PLUS** grazie alla sua bassa viscosità e all'elevato punto di infiammabilità, riduce al minimo il consumo dovuto all'adesività sui pezzi lavorati e all'evaporazione.

#### Vantaggi

- Volatilità estremamente ridotta.
- Permanenti caratteristiche antinebbia dovute all'impiego di additivi notevolmente stabili agli sforzi di taglio.
- Ottima compatibilità cutanea che evita l'insorgere di irritazioni e dermatiti.
- Valida protezione antiruggine.
- Prodotto all'avanguardia per l'igiene e la sicurezza del posto di lavoro.
- Elevate proprietà di resistenza al fuoco.

#### Modalità di Stoccaggio e Smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra i +5 e i +40° C. Il prodotto se correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore ai due anni.

Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze


## PLANTOCUT 10 PLUS

### Fluido da taglio Sintetico per rettifica ed affilatura utensili

#### Caratteristiche

Proprietà	U.M.		
Colore	ASTM	L 0,5	DIN ISO 2049
Densità a 15°C	g/ml	0,864	DIN 51757
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	10.2	DIN 51562
Punto infiammabilità C.O.C.	°C	> 200	DIN ISO 2592
Corrosione su rame	----	1a	DIN EN ISO 2160
Punto di scorrimento	°C	-32	DIN ISO 3016
Reichert test (RVT)	mm <sup>2</sup>	< 5	FLV-R3

L.F. = Laboratorio Fuchs



Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

03-2017, Page 2

**FUCHS LUBRIFICANTI SPA**  
Via Riva, 16  
14021 – Buttigliera d'Asti (AT)  
Italia

Tel. 011.99.22.811  
Fax 011.99.22.857  
[dacindustria@fuchslubrificanti.it](mailto:dacindustria@fuchslubrificanti.it)

UNI EN ISO  
9001 BS OHSAS

