

We have the solution...

...the future has a name



Dati Tecnici

Gutenbergstraße 13 · D-63477 Maintal – Germany · Telefon: +49-61 09 - 76 50-0 · Fax: +49-61 09 - 76 50-51 · Internet: www.lubcon.com

LUBRICANT CONSULT GMBH

TURMOGEOIL 18 AF

data: 28.04.2008

LUBCON – Olio speciale

TURMOGEOIL 18 AF è un olio speciale a base completamente sintetica con buona proprietà a basse temperature.

TURMOGEOIL 18 AF forma un film lubrificante che fornisce una eccellente protezione alla corrosione e dall'usura con una stabilità termica fino a +120 °C.

Caratteristiche:

- basso momento di attrito
- buona protezione dall'usura
- esente da metalli pesanti inquinanti all'ambiente
- lubrificazione sicura alle temperature operative

Dati tecnici

TURMOGEOIL 18 AF

Colore / Aspetto

marrone / trasparente

Temperatura di impiego

-50°C fino a +120°C

Base

SHC

Viscosità DIN 51562

a 40 °C

17,4mm²/s

a 100 °C

4,0 mm²/s

Indice viscosità DIN ISO 2909

128

Densità a 20 °C

0,836 g/cm³

Punto di fiamma DIN ISO 2592

>+200 °C

Punto di scorrimento DIN ISO 3016

<-56°C

Confezioni originali

Bidoni da 20 litri, 6 bidoni da 5 litri, bidoni da 60 litri o barile da 200 litri

I prodotti soddisfano le specifiche dei fabbricanti, ma non può essere concessa una garanzia per la loro efficienza in ogni singolo caso, poichè in ogni applicazione sono presenti numerosi fattori specifici. Per questo si raccomanda di eseguire delle prove pratiche. Viene esclusa esplicitamente qualsiasi responsabilità.